

ACOND®

ASE – COOL PRO



WIFI smart ovládání *
umožňuje ovládání jednotky
z aplikace mobilního telefonu



Kabelový ovladač *
jednoduché a přehledné
ovládání



Funkce temperování 8°C
v režimu topení udržuje klimatizační
jednotka teplotu v objektu na 8°C,
chrání tak objekt před zamrznutím

* Volitelné příslušenství

- Funkce Sleep
- Funkce Smart
- Wifi
- Super chlazení
- Automatické čištění vnitřní jednotky

- Topení při -20°C
- Funkce temperování 8°C
- Ovládání hlasem
- 24 hodinový časovač
- HEPA Filtr

www.acond.cz



ASE – COOL PRO



Model			ASE-12UW4RXRKD00	ASE-18UW4RBSKD00
Chladicí výkon	nominální	W	3500	5000
	rozsah	W	1000 - 4000	1500 - 6300
Topný výkon (průměrné klima)	nominální	W	3900	5400
	rozsah	W	1000 - 4400	1600 - 6200
SEZÓNŇNÍ ÚČINNOST (PODLE EN14825)				
Chlazení	SEER	W/W	8,5	7,8
	Pdesign	W	3500	5000
	Energ. tř.		A+++	A++
	Roční spotřeba	kW/a	144	224
Topení (průměrné klima)	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Pdesign	W	2800	3900
	Energ. tř.		A++	A++
	Roční spotřeba	kW/a	852	1187
Příkon	Chlazení	W	890(190-1500)	1295(260-1800)
	Topení	W	1000(190-1600)	1380(320-1650)
	Jmenovitý proud Ch/Top	A	4 / 4,5	5,8 / 6,2
	Max. proud	A	8	12,3
HLUČNOST				
Hladina akustického tlaku	vnitřní jednotka	dB (A)	40/38/36/34/31/26	44/42/40/38/36/32
	venkovní jednotka	dB (A)	54	56
PARAMETRY				
Rozměry (ŠxVxH)	vnitřní jednotka	mm	830x256x195	930x300x220
	venkovní jednotka	mm	810x585x280	860x667x310
El.přívod	napětí, frekvence	V,Hz,~	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
	doporučený jistič		10A	16A
Chladivo	typ / GWP *		R32 / 675	R32 / 675
	předplněno	g/m	800 / 5	1150 / 5
	Doplnění	g	20	20
Pripojovací potrubí	kapalina/plyn	"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Max. délka/převýšení propojení		m	15 / 8	20 / 15
Provozní teplotní rozsah	Chlazení	°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
	Topení	°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C

* Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.